



## Auffangwanne aus Stahl für 60-Liter-Fässer



- Material: Stahlblech (lackiert, 3mm), Stahlblech (verzinkt, 3mm)
- Farbe: blau, silber (verzinkt)
- Kapazität: bis zu 6 x 60-Liter-Fass
- PE-Einsatz: mit oder ohne PE-Einsatz
- Auffangvolumen: 60 Liter
- Belastung: 150 kg, 300 kg oder 450 kg (je nach Ausführung)
- Bodenfreiheit: 100 mm
- Einsatzort: Innenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- weitere Eigenschaften: herausnehmbare, verzinkte Gitterroste

**Normen:** Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	Bodenfreiheit	Normen	Auffangvolumen	weitere Eigenschaften	Einsatzbereich
Innenbereiche	100 mm	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)	60 Liter	herausnehmbare, verzinkte Gitterroste	Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Belastung	Typ	Artikelnummer
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	32 kg	280 x 820 x 500 mm ( H x B x T)	2 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	150 kg	CW60-2	lacP64-2051-A
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	32 kg	280 x 820 x 500 mm ( H x B x T)	2 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	150 kg	CW60-2	lacP64-1051-A
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	40 kg	215 x 900 x 820 mm ( H x B x T)	4 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	300 kg	CW60-4	lacP64-2052-A
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	40 kg	215 x 900 x 820 mm ( H x B x T)	4 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	300 kg	CW60-4	lacP64-1052-A
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	60 kg	190 x 1250 x 820 mm ( H x B x T)	6 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	450 kg	CW60-6	lacP64-2053-A
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	60 kg	190 x 1250 x 820 mm ( H x B x T)	6 x 60-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	450 kg	CW60-6	lacP64-1053-A
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	32 kg	280 x 820 x 500 mm ( H x B x T)	2 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	150 kg	CW60-2	set-lacP64-2051-A-PE
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	32 kg	280 x 820 x 500 mm ( H x B x T)	2 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	150 kg	CW60-2	set-lacP64-1051-A-PE
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	40 kg	215 x 900 x 820 mm ( H x B x T)	4 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	300 kg	CW60-4	set-lacP64-2052-A-PE
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	40 kg	215 x 900 x 820 mm ( H x B x T)	4 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	300 kg	CW60-4	set-lacP64-1052-A-PE

Material	Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Belastung	Typ	Artikelnummer
Stahlblech (lackiert, 3mm)	blau	60 kg	190 x 1250 x 820 mm ( H x B x T)	6 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	450 kg	CW60-6	set-lacP64-2053-A-PE
Stahlblech (verzinkt, 3mm)	silber (verzinkt)	60 kg	190 x 1250 x 820 mm ( H x B x T)	6 x 60-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	450 kg	CW60-6	set-lacP64-1053-A-PE

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.