



Gefahrstofflager aus Kunststoff für den Außenbereich



- Material: PE
- Ausführung: verschiedene Kombinationen für 200-Liter-Fässer, KTC/IBC oder Kleingebinde
- Farbe: gelb/schwarz
- Türfarbe: schwarz
- Auffangvolumen: 236 Liter, 242 Liter, 1000 Liter (je nach Ausführung)
- Auffangwanne: mit PE-Lochplatte
- Belastung: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg (je nach Ausführung)
- Schloss: abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert)
- Einsatzort: Innen- und Außenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien
- weitere Eigenschaften: rotationsgeformte Konstruktion; Wannenkörper mit umlaufenden Stabilisierungsrippen; mit PE-Jalousie; Dokumentenablage in der Seitenwand; Unterfahrbahrkeit für innerbetrieblichen Transport

Bestellhinweis: Anlieferung als Bausatz, einfache Selbstmontage

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	PE	Türfarbe	schwarz
Einsatzort	Innen- und Außenbereiche	weitere Eigenschaften	rotationsgeformte Konstruktion; Wannenkörper mit umlaufenden Stabilisierungsrippen; mit PE-Jalousie; Dokumentenablage in der Seitenwand; Unterfahrbarkeit für innerbetrieblichen Transport
Schloss	abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert)	Einsatzbereich	Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien
Bestellhinweis	Anlieferung als Bausatz, einfache Selbstmontage	Auffangwanne	mit PE-Lochplatte

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Auffangvolumen	Belastung	Typ	Gefahrstoffregal	Artikelnummer
gelb/schwarz	120 kg	für 2 x 200-Liter-Fässer	1330 x 1220 x 750 mm (H x B x T)	236 Liter	500 kg	PE-ST-2	ohne	lacP70-2052-A
gelb/schwarz	165 kg	für 4 x 200-Liter-Fässer	1510 x 1220 x 1380 mm (H x B x T)	242 Liter	1000 kg	PE-ST-4	ohne	lacP70-2053-A
gelb/schwarz	180 kg	für 1 x KTC/IBC oder 4 x 200-Liter-Fass	1320 x 1450 x 1480 mm (H x B x T)	1000 Liter	2000 kg	PE-ST-KT	ohne	lacP70-2055-A
gelb/schwarz, silber (verzinkt)	120 kg	mit Regal-Set für Kleingebinde	1330 x 1220 x 750 mm (H x B x T)	236 Liter	500 kg	PE-ST-2	Stahlblech (verzinkt), 2 höhenverstellbare Gitterrostebenen, 200 kg Tragkraft je Ebene, 1150 x 1060 x 635 mm (HxBxT)	set-lacP70-2052-A-mR

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg