



Akku-Sicherheitsschrank Typ 90 aus Beton



- Material: Stahlbeton, Wasserundurchlässiger Beton C 35/45
- Tür: Brandschutztür; verzinkt und lackiert; 130° Öffnungswinkel, rot (verzinkt, lackiert)
- Farbe: beton-grau oder weiß
- Lagerebenen: 4 verstellbare Lagerebenen
- Belastung: 100 kg / Lagerebene
- Auffangvolumen: 30 Liter
- Auffangwanne: Stahlblech (verzinkt, 3mm)
- Schloss: abschließbar, zusätzlicher Keilhebelverschluss
- Bodenfreiheit: 2 x 220 x 100 (Einfahröffnung für Staplertransport)
- Sicherheitsschrank: Stahlbeton-Fertigteile, schalungsglatt, alle sichtbaren Kanten gefast, Dachneigung zur Rückwand mit Tropfkante
- Aufstellung: Freiaufstellung, keine Verankerung aufgrund Eigengewicht nötig
- Feuerwiderstandsfähigkeit: Feuerbeständigkeitsklasse F90
- Druckentlastung: Deckenplatte mit Öffnung und Druckentlastungskuppel; Gasmanagement inkl. Vliesmatte zur Filterung der Schadgase im Havariefall
- Gesamtmaße: 1600 x 1100 x 630 mm (H x B x T)
- Einsatzort: Innen- und Außenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
- Aufstellfläche: Bodenbelastung von mind. 26 kN/m², Fußbodengenauigkeit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
- Gewicht: 2850 kg

Normen: Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne); Brandschutztür gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt Berlin; DBGM 20 2023101699; Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD1, XF1, XA1

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlbeton, Wasserundurchlässiger Beton C 35/45	Belastung	100 kg / Lagerebene
Gewicht	2850 kg	Typ	BBS
Einsatzort	Innen- und Außenbereiche	Lagerebenen	4 verstellbare Lagerebenen

Bodenfreiheit	2 x 220 x 100 (Einfahröffnung für Staplertransport)
Schloss	abschließbar, zusätzlicher Keilhebelverschluss
Normen	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne); Brandschutztür gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt Berlin; DBGM 20 2023101699; Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD1, XF1, XA1
Bestellhinweis	Aufstellfläche
Gesamtmaße	1600 x 1100 x 630 mm (H x B x T)
Aufstellung	Freiaufstellung, keine Verankerung aufgrund Eigengewicht nötig
Auffangvolumen	30 Liter

Türfarbe	rot
Feuerwiderstandsfähigkeit	Feuerbeständigkeitsklasse F90
Einsatzbereich	Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Tür	Brandschutztür; verzinkt und lackiert; 130° Öffnungswinkel
Auffangwanne	Stahlblech (verzinkt, 3mm)
Sicherheitsschrank	Stahlbeton-Fertigteile, schalungsglatt, alle sichtbaren Kanten gefast, Dachneigung zur Rückwand mit Tropfkante
Druckentlastung	Deckenplatte mit Öffnung und Druckentlastungskuppel; Gasmanagement inkl. Vliesmatte zur Filterung der Schadgase im Havariefall

Verfügbare Varianten

Farbe	Artikelnummer
beton-grau	lacC62-2015-B
weiß	set-lacC62-2015-B-weiss

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.