



## Fahrradanlehnbügel Sprint zum Einbetonieren oder Aufdübeln



- Material: Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr, Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr
- Ausführung: mit Querholm
- Farbe: silber (verzinkt) oder anthrazit-eisenglimmer
- Einsatzort: Außenbereiche
- Montage: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln
- Höhe über Flur: 800 mm
- Breite: 800 mm
- Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm (nur bei Variante zum Aufdübeln)
- Einstellplätze: 2
- Gewicht: 11,4 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Gewicht	Einsatzort	Ausführung	Breite	Höhe über Flur	Einstellplätze
11,4 kg	Außenbereiche	mit Querholm	800 mm	800 mm	2

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Montage	Bodenplatte	Höhe	Tiefe	Bohrlochdurchmesser	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr	silber (verzinkt)	zum Einbetonieren	keine Bodenplatte	1100 mm	48 mm	keine Bohrungen	171.22.194
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	anthrazit-eisenglimmer	zum Einbetonieren	keine Bodenplatte	1100 mm	48 mm	keine Bohrungen	171.27.935
Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr	silber (verzinkt)	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	6 x à 14 mm	171.28.090
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	anthrazit-eisenglimmer	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	6 x à 14 mm	171.29.268

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.