



## Richtstrebe, Zug- und Druckstütze



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: schwarz
- Rohrdurchmesser: 70 mm
- Griffe: 2 Stk. oder 4 Stk. (angeschweißt)
- Spindeldurchmesser: 47 mm
- 6 verschiedene Verstellbereiche
- Funktion: 2 gegenläufige Gewindespindeln, selbstsichernd
- Ausführung: ohne Eckgelenke, mit Eckgelenke
- Belastung bei 45° auf Druck: 7,6 kN bis 40,0 kN

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Funktion	Rohrdurchmesser	Spindeldurchmesser
Stahl (feuerverzinkt)	schwarz	2 gegenläufige Gewindespindeln, selbstsichernd	70 mm	47 mm

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Belastung bei 45° auf Druck	Griffe	Verstellbereich	Artikelnummer
10,27 kg	ohne Eckgelenke	40,0 kN	2 Stk. (angeschweißt)	0,90 - 1,50 m	shk117901R
13,78 kg	mit Eckgelenke	40,0 kN	2 Stk. (angeschweißt)	0,90 - 1,50 m	shk117901R-EG
19,63 kg	ohne Eckgelenke	29,2 kN	4 Stk. (angeschweißt)	1,80 - 3,20 m	shk117911R

<b>Gewicht</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Belastung bei 45° auf Druck</b>	<b>Griffe</b>	<b>Verstellbereich</b>	<b>Artikelnummer</b>
23,88 kg	mit Eckgelenke	29,2 kN	4 Stk. (angeschweißt)	1,80 - 3,20 m	shk117911R-EG
24,84 kg	ohne Eckgelenke	12,8 kN	4 Stk. (angeschweißt)	2,60 - 4,00 m	shk117921R
29,08 kg	mit Eckgelenke	12,8 kN	4 Stk. (angeschweißt)	2,60 - 4,00 m	shk117921R-EG
31,35 kg	ohne Eckgelenke	10,8 kN	4 Stk. (angeschweißt)	3,60 - 5,00 m	shk117931R
35,58 kg	mit Eckgelenke	10,8 kN	4 Stk. (angeschweißt)	3,60 - 5,00 m	shk117931R-EG
39,16 kg	ohne Eckgelenke	8,9 kN	4 Stk. (angeschweißt)	4,80 - 6,20 m	shk117941R
43,38 kg	mit Eckgelenke	8,9 kN	4 Stk. (angeschweißt)	4,80 - 6,20 m	shk117941R-EG
48,27 kg	ohne Eckgelenke	7,6 kN	4 Stk. (angeschweißt)	6,20 - 7,60 m	shk117951R
51,18 kg	mit Eckgelenke	7,6 kN	4 Stk. (angeschweißt)	6,20 - 7,60 m	shk117951R-EG

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.