



Chemikalienschrank und Giftschränk Serie Eco - storeLAB®



- Material: Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Bodenwanne (verzinkt, 3mm)
- Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)
- Breite: 640 mm, 1000 mm, 1200 mm
- PE-Einsatz: ohne PE-Einsatz oder mit PE-Einlage für Einlege- und/oder Bodenwanne
- Ausführung: 1 Flügeltür (DIN rechts), 2 Flügeltüren
- Türfarbe: zinkgelb
- Lagerebenen: 3 Einlegewannen, 1 Auffangwanne
- Belastung: 50 kg / Einlegewanne
- Auffangvolumen: jeweils bis zu 30 Liter (je nach Ausführung)
- Schloss: zentrales Zylinderschloss
- Lüftung: über Lüftungsöffnungen in der Tür, über Lüftungsöffnungen in den Türen
- Einsatzort: Innenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von nicht entzünd- baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen
- weitere Eigenschaften: Einlegewannen kippgesichert, höhenverstellbar im Raster von 20 mm; Abluftanschluss auf der Schrankdecke möglich; mit PE-Einlage auch für Säuren und Laugen geeignet

Normen: Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), Kennzeichnung nach ASR 1.3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Bodenwanne (verzinkt, 3mm)	Belastung	50 kg / Einlegewanne
Farbe	RAL 7016 (anthrazitgrau)	Lagerebenen	3 Einlegewannen, 1 Auffangwanne
Einsatzort	Innenbereiche	Türfarbe	zinkgelb
Schloss	zentrales Zylinderschloss	weitere Eigenschaften	Einlegewannen kippsicher, höhenverstellbar im Raster von 20 mm; Abluftanschluss auf der Schrankdecke möglich; mit PE-Einlage auch für Säuren und Laugen geeignet
Normen	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), Kennzeichnung nach ASR 1.3	Einsatzbereich	Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lüftung	Artikelnummer
52 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	640 mm	1950 x 640 x 400 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 640 P	über Lüftungsöffnungen in der Tür	lacB80-6564-A
70 kg	2 Flügeltüren	1000 mm	1950 x 1000 x 400 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1000 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	lacB80-6565-A
83 kg	2 Flügeltüren	1200 mm	1950 x 1200 x 400 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	Auffangwanne 1 x 30 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1200 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	lacB80-6566-A

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lüftung	Artikelnummer
52 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	640 mm	1950 x 640 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 640 P	über Lüftungsöffnungen in der Tür	set-lacB80-6564-A- BW
52 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	640 mm	1950 x 640 x 400 mm (H x B x T)	Einlegewanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 640 P	über Lüftungsöffnungen in der Tür	set-lacB80-6564-A- EW
52 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	640 mm	1950 x 640 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 640 P	über Lüftungsöffnungen in der Tür	set-lacB80-6564-A- BW/EW
70 kg	2 Flügeltüren	1000 mm	1950 x 1000 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1000 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6565-A- BW
70 kg	2 Flügeltüren	1000 mm	1950 x 1000 x 400 mm (H x B x T)	Einlegewanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1000 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6565-A- EW
70 kg	2 Flügeltüren	1000 mm	1950 x 1000 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 20 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1000 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6565-A- BW/EW
83 kg	2 Flügeltüren	1200 mm	1950 x 1200 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 30 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1200 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6566-A- BW
83 kg	2 Flügeltüren	1200 mm	1950 x 1200 x 400 mm (H x B x T)	Einlegewanne mit PE- Einsatz	Auffangwanne 1 x 30 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1200 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6566-A- EW

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lüftung	Artikelnummer
83 kg	2 Flügeltüren	1200 mm	1950 x 1200 x 400 mm (H x B x T)	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	Auffangwanne 1 x 30 Liter / Einlegewanne 3 x 20 Liter	CS Eco 1200 P	über Lüftungsöffnungen in den Türen	set-lacB80-6566-A-BW/EW

Dieses Datenblatt wurde am 23.02.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.