



Hybrid-LED-Baustrahler 12050 MH, BRENNENSTUHL®



- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Höhe: 420 mm
- Breite: 310 mm
- Tiefe: 310 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Lichtstrom: 12.000 lm
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Schlagschutz: IK08
- Kabellänge: 5 m
- Steckertyp: Typ E+F (Schuko)
- Stromversorgung: Netz und Akku
- Akkubetrieb: bis 48 min.
- Akku: ohne Akku

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Höhe	420 mm
Breite	310 mm
Tiefe	310 mm
Abstrahlwinkel	360°
Lichtstrom	12000 lm
Lichtfarbe	6500 K
Schutzart	IP54
Artikelnummer	NW8002643423

Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK08
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ E+F (Schuko)
Stromversorgung	Netz und Akku
Akkubetrieb	bis 48 min.
Akku	ohne Akku
Gewicht	6,3 kg
Artikelnummer	NW8002643423

Dieses Datenblatt wurde am 03.03.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

