



## LED-Hybrid-Baustrahler 10050 MH , BRENNENSTUHL®



- Material: Kunststoff
- Farbe: grau
- Höhe: 258 mm
- Breite: 354 mm
- Tiefe: 177 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtstrom: 12.500 lm
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Schlagschutz: IK08
- Kabellänge: 5 m
- Steckertyp: Typ E+F (Schuko)
- Stromversorgung: Netz und Akku
- Akkubetrieb: ca.12 min.
- Akku: ohne Akku

Material	Kunststoff
Farbe	grau
Höhe	258 mm
Breite	354 mm
Tiefe	177 mm
Abstrahlwinkel	90°
Lichtstrom	12500 lm
Lichtfarbe	6500 K
Schutzart	IP54
Artikelnummer	NW8002643422

Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK08
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ E+F (Schuko)
Stromversorgung	Netz und Akku
Akkubetrieb	ca.12 min.
Akku	ohne Akku
Gewicht	5,21 kg
Artikelnummer	NW8002643422

Dieses Datenblatt wurde am 03.03.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

