



LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH, BRENNENSTUHL®



- Material: Aluminium
- Farbe: grau
- Höhe: 280 mm
- Breite: 270 mm
- Tiefe: 180 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtstrom: 6.200 lm
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Schlagschutz: IK08
- Kabellänge: 5 m
- Steckertyp: Typ F (Schuko)
- Stromversorgung: Netz und Akku
- Akkubetrieb: ca. 20 min.
- Akku: ohne Akku

Material	Aluminium
Farbe	grau
Höhe	280 mm
Breite	270 mm
Tiefe	180 mm
Abstrahlwinkel	90°
Lichtstrom	6200 lm
Lichtfarbe	6500 K
Schutzart	IP65
Artikelnummer	NW8000413165

Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK08
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ F (Schuko)
Stromversorgung	Netz und Akku
Akkubetrieb	ca. 20 min.
Akku	ohne Akku
Gewicht	3,715 kg
Artikelnummer	NW8000413165

Dieses Datenblatt wurde am 03.03.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

