



Notleuchte L-LUX STANDARD - Moderne LED-Scheibenleuchte (Wandaufbau)



- Gehäuse: Stahl (pulverbeschichtet) / Abdeckung: Polycarbonat (transparent)
- Maße: 195 x 274 x 44 mm (H x B x T)
- Erkennungsweite: 27 Meter
- Schutzart: IP 40, SK I
- Leuchtmittel: LED
- inkl. beidseitigem Kombipiktogramm

- nach DIN EN 60598-2-22, DIN VDE 0108, DIN EN ISO 7010 und ASR A 1.3 (2013)

Verfügbare Varianten

Leistung	Piktogramm	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Gesamtmaße	Artikelnummer
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts, links und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	274 x 195 x 44 mm	BR558090ABC
5,2 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts, links und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	274 x 195 x 44 mm	BR558030ABC
5,2 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts abwärts, links abwärts und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	274 x 195 x 44 mm	BR558030ADE

Leistung	Piktogramm	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Gesamtmaße	Artikelnummer
5,2 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts aufwärts, links aufwärts und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	274 x 195 x 44 mm	BR558030AFG
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts abwärts, links abwärts und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	274 x 195 x 44 mm	BR558090ADE
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts aufwärts, links aufwärts und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	274 x 195 x 44 mm	BR558090AFG

Dieses Datenblatt wurde am 23.03.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.