



## Bodenschwelle NOX | bis 20 km/h | aus Recycling-PVC | 26 t Tragkraft



- Material: Recycling-PVC
- Anwendung: Geschwindigkeiten bis 20 km/h
- Ausführung: Mittelstück, Endstück
- Farbe: schwarz, gelb
- Höhe: 50 mm
- Breite: 400 mm oder 500 mm
- Tiefe: 215 mm oder 400 mm
- max. Tragkraft: 26 t
- Verbindung: Nut und Zapfen, Zapfen, Nut
- Reflektoren: 2 oder 4 Reflektorlinsen
- Gewicht: 2,8 kg - 10,2 kg

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Anwendung	Höhe	Tragkraft
Recycling-PVC	Geschwindigkeiten bis 20 km/h	50 mm	26 t

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Tiefe	Verbindung	Reflektoren	Artikelnummer
schwarz	10,2 kg	Mittelstück	500 mm	400 mm	Nut und Zapfen	4 Reflektorlinsen	shk3392-50
schwarz	2,8 kg	Endstück	400 mm	215 mm	Zapfen	2 Reflektorlinsen	shk3392-50A
schwarz	2,8 kg	Endstück	400 mm	215 mm	Nut	2 Reflektorlinsen	shk3392-50E
gelb	10,2 kg	Mittelstück	500 mm	400 mm	Nut und Zapfen	4 Reflektorlinsen	shk3392-51
gelb	2,8 kg	Endstück	400 mm	215 mm	Zapfen	2 Reflektorlinsen	shk3392-51A
gelb	2,8 kg	Endstück	400 mm	215 mm	Nut	2 Reflektorlinsen	shk3392-51E

Dieses Datenblatt wurde am 13.04.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.