



LED-Baustellenstrahler TOWER 5 CONNEC, SCANGRIP®



- Material: Aluminium
- Farbe: grau
- Höhe: 940 - 2030 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 800 mm
- Adapter: ohne Adapter, Netzanschluss oder 18V-Akkus v. BOSCH / AMPSHARE, BOSCH GREEN, DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE, WÜRTH
- Ausführung: inkl. Stativ
- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtstrom: 2.500 - 5.000 lm
- Lichtfarbe: 6.000 K
- Schutzart: IP30
- Schlagschutz: IK07
- Kabellänge: ohne Kabel, 5 m
- Steckertyp: ohne, Typ F (Schuko)
- Stromversorgung: Akku, Netz
- Akkubetrieb: bis 4,5h
- Akku: ohne Akku

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium
Farbe	grau
Ausführung	inkl. Stativ
Breite	800 mm
Schutzart	IP30
Akku	ohne Akku
Höhe	940 - 2030 mm

Tiefe	800 mm
Lichtstrom	2500 - 5000 lm
Lichtfarbe	6000 K
Schlagschutz	IK07
Abstrahlwinkel	110°
Akkubetrieb	bis 4,5h

Verfügbare Varianten

Gewicht	Adapter	Kabellänge	Stromversorgung	Steckertyp	Artikelnummer
5,545 kg	ohne Adapter	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485
5,65 kg	BOSCH / AMPSHARE	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set1
5,65 kg	BOSCH GREEN	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set2
5,65 kg	DEWALT	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set3
5,65 kg	MAKITA	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set4
5,65 kg	MILWAUKEE	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set5
5,65 kg	WÜRTH	ohne Kabel	Akku	ohne	NW4000873485-set6
6,76 kg	Netzanschluss	5 m	Netz	Typ F (Schuko)	NW4000873485-set7

Dieses Datenblatt wurde am 27.04.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.