



Schake Euro Schalungsstütze Klasse B/D | Baustütze, Deckenstütze gemäß DIN EN 1065

Typ
B/D25

Typ
B/D30

Typ
B/D35

Typ
B/D40



ausziehbar
bis maximal
4000 mm

- Material: Stahl (verzinkt oder lackiert)
- Farbe: silber oder rot
- Typenklasse: B/D25, B/D30, B/D35, B/D40
- **Ausführung: je nach Variante mit Innen- oder Außengewinde**
- Durchmesser: 70 mm
- Bodenplatte: 120 x 120 mm
- Länge: 2500, 3000, 3500, 4000 mm
- **nach DIN EN 1065**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bodenplatte

120 x 120 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Materialeigenschaften	Typenklasse	Artikelnummer
Stahl (lackiert)	rot	13,31 kg	mit Innengewinde	1540 - 2500 mm	lackiert	B/D25 - Euro Schalungstütze	shk11829
Stahl (lackiert)	rot	13,54 kg	mit Außengewinde	1450 - 2500 mm	lackiert	B/D25 - Euro Schalungstütze	shk11829p
Stahl (verzinkt)	silber	13,54 kg	mit Außengewinde	1450 - 2500 mm	verzinkt	B/D25 - Euro Schalungstütze	shk11829v
Stahl (lackiert)	rot	14,5 kg	mit Innengewinde	1870 - 3000 mm	lackiert	B/D30 - Euro Schalungstütze	shk11830
Stahl (lackiert)	rot	17,05 kg	mit Außengewinde	1700 - 3000 mm	lackiert	B/D30 - Euro Schalungstütze	shk11830p
Stahl (verzinkt)	silber	17,05 kg	mit Außengewinde	1700 - 3000 mm	verzinkt	B/D30 - Euro Schalungstütze	shk11830v
Stahl (lackiert)	rot	19,94 kg	mit Innengewinde	2070 - 3500 mm	lackiert	B/D35 - Euro Schalungstütze	shk11831
Stahl (lackiert)	rot	18,98 kg	mit Außengewinde	1960 - 3500 mm	lackiert	B/D35 - Euro Schalungstütze	shk11831p
Stahl (verzinkt)	silber	18,98 kg	mit Außengewinde	1960 - 3500 mm	verzinkt	B/D35 - Euro Schalungstütze	shk11831v
Stahl (lackiert)	rot	22,7 kg	mit Außengewinde	2200 - 4000 mm	lackiert	B/D40 - Euro Schalungstütze	shk11832p
Stahl (verzinkt)	silber	22,7 kg	mit Außengewinde	2200 - 4000 mm	verzinkt	B/D40 - Euro Schalungstütze	shk11832v

Dieses Datenblatt wurde am 15.06.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.