



Rettungswegbeleuchtung BERLIN (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: I
- Gehäuse: abgerundet
- Farbe: silber eloxiert, verkehrsweiß
- Gesamtmaße: 290 x 165 x 84 mm
- Montageart: Universal
- Erkennungsweite: 27m
- Piktogramme: oben / rechts / unten / links, oben links / oben rechts / unten rechts / unten links
- Technik: zentrale Stromversorgung, zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 12
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium / Polycarbonat
Erkennungsweite	27m
Schutzart	IP43
Gehäuse	abgerundet
Betriebsspannung	230 V AC/DC

Montageart	Universal
Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Anzahl LED	12
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm

Schutzklasse	I	Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Gesamtmaße	290 x 165 x 84 mm	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
silber eloxiert	3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D-4-0-0-UM-AX-3-SN-20A
silber eloxiert	3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-0-UM-AX-3-SN-24A
silber eloxiert	8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D-4-0-0-UM-AX-8-RN-20A
silber eloxiert	8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-0-UM-AX-8-RN-24A
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D-4-0-0-UM-E-220-SN-20A
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-0-UM-E-220-SN-24A
verkehrsweiß	3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D-4-0-1-UM-AX-3-SN-20A
verkehrsweiß	3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-1-UM-AX-3-SN-24A
verkehrsweiß	8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D-4-0-1-UM-AX-8-RN-20A
verkehrsweiß	8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-1-UM-AX-8-RN-24A
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D-4-0-1-UM-E-220-SN-20A

Farbe	Betriebsdauer	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D-4-0-1-UM-E-220-SN-24A

Dieses Datenblatt wurde am 03.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.