



Rettungswegbeleuchtung BERLIN Maxi+ (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium (eloxiert) / Polycarbonat
- Gehäuse: abgerundet
- Farbe: silber eloxiert, verkehrsweiß
- Gehäusemaße in mm: 420 x 210 x 84
- Montageart: Wand / Decke / Kette
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Schaltung: Dauer & Bereitschaft
- Betriebsspannung: 230V
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%, 40%
- Erkennungsweite in m: 36
- Leuchtmittel-Art: LED
- Leuchtmittel-Farbe: weiß
- Anzahl Leuchtmittel: 18
- Leuchtdichte: 200 cd/qm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP32
- Temperaturbereich: -5°C bis +50°C, +5°C bis +45°C
- Piktogramme-Set: oben / rechts / unten / links, oben links / oben rechts / unten rechts / unten links

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium (eloxiert) / Polycarbonat
Leuchtdichte	200 cd/qm
Schutzart	IP32
Gehäuse	abgerundet
Betriebsspannung	230V
Schutzklasse	I
Schaltung	Dauer & Bereitschaft

Montageart	Wand / Decke / Kette
Gehäusemaße in mm	420 x 210 x 84
Leuchtmittel-Art	LED
Leuchtmittel-Farbe	weiß
Anzahl Leuchtmittel	18
Erkennungsweite in m	36

Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Temperaturbereich	Piktogramme-Set	Artikelnummer
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-E-220-SN-20
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-E-220-SN-24
silber eloxiert	3h mit Autotest	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-AX3-_-SN-20
silber eloxiert	3h mit Autotest	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-AX3-_-SN-24
silber eloxiert	8h mit Autotest	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-AX8-_-SN-20
silber eloxiert	8h mit Autotest	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-AX8-_-SN-24
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-AX3-_-SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-AX8-_-SN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-AX8-_-SN-24

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.