



Rettungszeichenleuchte BREMEN Maxi (Deckeneinbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Farbe: verkehrsweiß
- Gesamtmaße: 388 x 247 x 80 mm
- Einbaumaße: 352 x 65 x 50 mm
- Montageart: Deckeneinbau
- Erkennungsweite: 34 m
- Piktogramme: oben / rechts / unten / links, oben links / oben rechts / unten rechts / unten links
- Technik: zentrale Stromversorgung, zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 12
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%, 40%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas
Farbe	verkehrsweiß
Erkennungsweite	34 m
Schutzart	IP20
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	I

Montageart	Deckeneinbau
Einbaumaße	352 x 65 x 50 mm
Anzahl LED	12
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547

Gesamtmaße	388 x 247 x 80 mm	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
------------	-------------------	---------------	------------------------------------

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-E-220-SN-20
Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-E-220-SN-24
3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-AX3-_-SN-20
3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-AX3-_-SN-24
8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-AX8-_-RN-20
8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-AX8-_-RN-24

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.