



Explosionsgeschützte LED Leuchte EX66



- Material: Polyester (glasfaserverstärkt) / Polycarbonat
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: I
- Explosionsschutz: Zone 2 & 22
- Temperaturklasse: T4
- Gehäusefarbe: weiß
- Gesamtmaße: 324 x 161 x 71 mm
- Montageart: Wandmontage
- Erkennungsweite: 22 m
- Piktogramme: ohne Piktogramm
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: 1h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 2
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 Lm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: DIN EN 60079, DIN EN 60598, DIN EN 55015, DIN EN 61000, DIN EN 61547

Material	Polyester (glasfaserverstärkt) / Polycarbonat
Erkennungsweite	22 m
Schutzart	IP66
Betriebsdauer	1h mit Autotest
Temperaturklasse	T4
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	I
Gesamtmaße	324 x 161 x 71 mm

Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Gehäusefarbe	weiß
Technik	zentrale Stromversorgung
Anzahl LED	2
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 Lm
Norm	DIN EN 60079, DIN EN 60598, DIN EN 55015, DIN EN 61000, DIN EN 61547
Piktogramme	ohne Piktogramm

Montageart	Wandmontage	Explosionsschutz	Zone 2 & 22
------------	-------------	------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.