



Sicherheitsleuchte MÜNCHEN, 7L-Schutzlicht



- Material: Polycarbonat
- Schutzart: IP32
- Schutzklasse: II
- Gehäusefarbe: weiß
- Gesamtmaße: 240 x 131 x 29 mm
- Einbaumaße: 225 x 118 x 26 mm
- Montageart: Deckenaufbau, Deckeneinbau
- Ausleuchtung: Fläche, Wege
- Ausleuchtungsbereich: 2,5 - 4,5 m
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 1
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 240 Lm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: EN60598-2-22

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP32
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	II
Gesamtmaße	240 x 131 x 29 mm
Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Gehäusefarbe	weiß

Einbaumaße	225 x 118 x 26 mm
Ausleuchtungsbereich	2,5 - 4,5 m
Technik	zentrale Stromversorgung
Anzahl LED	1
LED Farbe	weiß
Helligkeit	240 Lm
Norm	EN60598-2-22

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Montageart	Ausleuchtung	Artikelnummer
3h mit Autotest	Deckenaufbau	Fläche	AR-A-1-D-AX-3-LN
8h mit Autotest	Deckenaufbau	Fläche	AR-A-1-D-AX-8-RN
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	Fläche	AR-A-1-D-E-220-LN
3h mit Autotest	Deckeneinbau	Fläche	AR-A-1-ED-AX-3-LN
8h mit Autotest	Deckeneinbau	Fläche	AR-A-1-ED-AX-8-RN
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	Fläche	AR-A-1-ED-E-220-LN
3h mit Autotest	Deckenaufbau	Wege	AR-B-1-D-AX-3-LN
8h mit Autotest	Deckenaufbau	Wege	AR-B-1-D-AX-8-RN
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	Wege	AR-B-1-D-E-220-LN
3h mit Autotest	Deckeneinbau	Wege	AR-B-1-ED-AX-3-LN
8h mit Autotest	Deckeneinbau	Wege	AR-B-1-ED-AX-8-RN
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	Wege	AR-B-1-ED-E-220-LN

Dieses Datenblatt wurde am 03.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.