



## Fluchtwegleuchte HELSINKI (Universal), Notleuchte von 7L-Schutzlicht



- Material: Polycarbonat
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Gehäusefarbe: weiß
- Gesamtmaße: 372 x 202 x 94 mm
- Montageart: Wand- & Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 32 m
- Piktogramme: oben links / oben rechts / unten rechts / unten links, oben / rechts / unten / links
- Technik: zentrale Stromversorgung & Akku, zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: 3h mit Autotest, 8h mit Autotest, Zentrale Versorgung
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 18
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 120 Lm, 240 Lm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polycarbonat	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Erkennungsweite	32 m	Gehäusefarbe	weiß
Schutzart	IP54	Anzahl LED	18
Betriebsspannung	230 V AC/DC	LED Farbe	weiß
Schutzklasse	II	Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Gesamtmaße	372 x 202 x 94 mm	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Montageart	Wand- & Deckenaufbau
------------	----------------------

## Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Technik	Helligkeit	Piktogramme	Artikelnummer
Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	240 Lm	oben / rechts / unten / links	UL3-UM-E-220-SN-20
Zentrale Versorgung	zentrale Stromversorgung	240 Lm	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-UM-E-220-SN-24
3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	120 Lm	oben / rechts / unten / links	UL3-UM-AX-3-SN-20
3h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	120 Lm	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-UM-AX-3-SN-24
8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	120 Lm	oben / rechts / unten / links	UL3-UM-AX-8-RN-20
8h mit Autotest	zentrale Stromversorgung & Akku	120 Lm	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-UM-AX-8-RN-24

Dieses Datenblatt wurde am 03.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.