



## Rettungswegbeleuchtung BERLIN Maxi (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: I
- Gehäuse: abgerundet
- Farbe: silber eloxiert, verkehrsweiß
- Gesamtmaße: 380 x 190 x 84 mm
- Montageart: Universal
- Erkennungsweite: 32 m
- Piktogramme: rechts / links / unten
- Technik: zentrale Stromversorgung, zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 18
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|                  |                          |                            |                                                                                   |
|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material         | Aluminium / Polycarbonat | Montageart                 | Universal                                                                         |
| Erkennungsweite  | 32 m                     | Ballast-Lumen-Faktor (BLF) | 100%                                                                              |
| Schutzart        | IP43                     | Anzahl LED                 | 18                                                                                |
| Gehäuse          | abgerundet               | LED Farbe                  | weiß                                                                              |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC              | Helligkeit                 | 200 cd/qm                                                                         |
| Schutzklasse     | I                        | Norm                       | DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547 |

|            |                   |               |                                    |
|------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| Gesamtmaße | 380 x 190 x 84 mm | EU-Richtlinie | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU |
|------------|-------------------|---------------|------------------------------------|

## Verfügbare Varianten

| Farbe           | Betriebsdauer       | Technik                         | Piktogramme                                           | Artikelnummer           |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| silber eloxiert | 3h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | rechts / links / unten                                | D-5-0-0-UM-AX-3-SN-20B  |
| silber eloxiert | 3h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-0-UM-AX-3-SN-24B  |
| silber eloxiert | 8h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | rechts / links / unten                                | D-5-0-0-UM-AX-8-RN-20B  |
| silber eloxiert | 8h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-0-UM-AX-8-RN-24B  |
| silber eloxiert | Zentrale Versorgung | zentrale Stromversorgung        | rechts / links / unten                                | D-5-0-0-UM-E-220-SN-20B |
| silber eloxiert | Zentrale Versorgung | zentrale Stromversorgung        | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-0-UM-E-220-SN-24B |
| verkehrsweiß    | 3h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | rechts / links / unten                                | D-5-0-1-UM-AX-3-SN-20B  |
| verkehrsweiß    | 3h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-1-UM-AX-3-SN-24B  |
| verkehrsweiß    | 8h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | rechts / links / unten                                | D-5-0-1-UM-AX-8-RN-20B  |
| verkehrsweiß    | 8h mit Autotest     | zentrale Stromversorgung & Akku | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-1-UM-AX-8-RN-24B  |
| verkehrsweiß    | Zentrale Versorgung | zentrale Stromversorgung        | rechts / links / unten                                | D-5-0-1-UM-E-220-SN-20B |
| verkehrsweiß    | Zentrale Versorgung | zentrale Stromversorgung        | oben links / oben rechts / unten rechts / unten links | D-5-0-1-UM-E-220-SN-24B |

