## **Antirutschmatte / Isoliermatte YOGA FLAT ISO**



• Mattentyp: Arbeitsplatzmatte

• Mattenart: Meterware

• Material: Kautschuk SBR (synthetisch)

Farbe: grauBreite: 1000 mmMaterialstärke: 4 mmForm: rechteckig

DIN-Norm: DIN EN 60243-1 (VDE 0303)

• beständig gegen: UV-Licht, Laugen und Säuren

• Oberfläche: geschlossen

• Profil: Glatt

• Einsatzort: Industrie, Trockenbereiche, Werkstattbereich

• VPE: 1 laufender Meter

• Gewicht: 5,0 kg

• Empf. Arbeitsspannung: 36.000 V

• Prüfspannung: 50.000 V

Material	Kautschuk SBR (synthetisch)
Farbe	grau
Gewicht	5,0 kg
Einsatzort	Industrie, Trockenbereiche, Werkstattbereich
VPE	1 laufender Meter
Form	rechteckig
Breite	1000 mm

Materialstärke	4 mm
Profil	Glatt
Mattentyp	Arbeitsplatzmatte
Oberfläche	geschlossen
beständig gegen	UV-Licht, Laugen und Säuren
Mattenart	Meterware
DIN-Norm	DIN EN 60243-1 (VDE 0303)

Dieses Datenblatt wurde am 17.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Commerzbank Berlin Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00 BIC: COBADEFFXXX