



Rammschutzbügel WACHTWERK X® SWING aus Stahl - Stärke S Ø 76 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
- Farbe: gelb/schwarz
- Durchmesser: 76 mm
- Höhe: 350, 600 oder 1200 mm
- Länge: 375 (auf Anfrage), 750, 1000 oder 2000 mm
- für Innen- oder Außenbereiche
- Neigung bis max. 10° bei Aufprall

- nach BGR 234 und DIN 4844

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie das passende Befestigungsset (Artikel-Nr. 100.20.858) separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Bodenplatte
76 mm ø	160 x 140 x 10 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	12,1 kg	Außenbereiche	390 mm	1000 mm	196.28.678
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	10,8 kg	Innenbereiche	390 mm	750 mm	196.23.927
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	12,1 kg	Innenbereiche	390 mm	1000 mm	196.20.479

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	8,9 kg	Innenbereiche	390 mm	375 mm	196.21.558
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	10,8 kg	Außenbereiche	390 mm	750 mm	196.28.870
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,8 kg	Außenbereiche	1240 mm	750 mm	196.23.976
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	13,5 kg	Außenbereiche	640 mm	750 mm	196.26.638
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	21,1 kg	Innenbereiche	1240 mm	1000 mm	196.21.739
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb	8,9 kg	Außenbereiche	390 mm	375 mm	196.24.195
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	13,4 kg	Innenbereiche	640 mm	750 mm	196.27.339
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	21,1 kg	Außenbereiche	1240 mm	1000 mm	196.29.532
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	14,8 kg	Innenbereiche	640 mm	1000 mm	196.29.617
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	14,8 kg	Außenbereiche	640 mm	1000 mm	196.21.658
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,8 kg	Innenbereiche	1240 mm	750 mm	196.21.978
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	26,1 kg	Innenbereiche	1240 mm	2000 mm	196.27.054
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	17,1 kg	Außenbereiche	390 mm	2000 mm	196.29.639
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,6 kg	Innenbereiche	640 mm	2000 mm	196.28.884
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	26,1 kg	Außenbereiche	1240 mm	2000 mm	196.22.922
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,6 kg	Außenbereiche	640 mm	2000 mm	196.20.921
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	17,1 kg	Innenbereiche	390 mm	2000 mm	196.23.138

