



## Doppelstockparker BikeHub Premium



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: silber (feuerverzinkt)
- Ausführung: einseitige oder zweiseitige Radeinstellung (BikeHub Premium)
- Einstellplätze: 2 bis 24 Einstellplätze, je nach Ausführung
- Mechanismus: Gasdruckfeder / Hebehilfe mit Liftfunktion
- Einparkart: mit Einstellschiene (Aluminium) mit Stahlösen und genormter Diebstahlsicherung
- Einstellwinkel: 90° gerade
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 500 mm, 640 mm
- Diebstahlsicherung: nach Normvorgabe
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Montage: Bodenmontage
- Breite: 700 mm bis 4470 mm, je nach Ausführung
- Höhe: 2340 mm / lichte Höhe: 2850 mm
- Tiefe: 2350 mm, 3500 mm
- Normen: DIN 790008-1 (TÜV Süd)

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Material       | Stahl (feuerverzinkt)                                                          |
| Farbe          | silber (feuerverzinkt)                                                         |
| Mechanismus    | Gasdruckfeder / Hebehilfe mit Liftfunktion                                     |
| Einparkart     | mit Einstellschiene (Aluminium) mit Stahlösen und genormter Diebstahlsicherung |
| Einstellwinkel | 90° gerade                                                                     |
| Reifenbreite   | 55 mm                                                                          |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Diebstahlsicherung | nach Normvorgabe           |
| Bauart             | verschraubt / Bausatz      |
| Montage            | Bodenmontage               |
| Höhe               | 2340 mm                    |
| Lichte Höhe        | 2850 mm                    |
| Normen             | DIN Norm790008-1 (TÜV Süd) |

Verfügbare Varianten

| Ausführung                 | Einstellplätze                | Radabstand | Breite  | Tiefe   | Modell               | Artikelnummer |
|----------------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|----------------------|---------------|
| einseitige Radeinstellung  | 2 Einstellplätze, einseitig   | 500 mm     | 700 mm  | 2350 mm | BikeHub Premium 1/02 | wsm105600052  |
| einseitige Radeinstellung  | 4 Einstellplätze, einseitig   | 500 mm     | 1200 mm | 2350 mm | BikeHub Premium 1/04 | wsm105600053  |
| einseitige Radeinstellung  | 6 Einstellplätze, einseitig   | 500 mm     | 1700 mm | 2350 mm | BikeHub Premium 1/06 | wsm105600054  |
| einseitige Radeinstellung  | 8 Einstellplätze, einseitig   | 500 mm     | 2200 mm | 2350 mm | BikeHub Premium 1/08 | wsm105600055  |
| einseitige Radeinstellung  | 10 Einstellplätze, einseitig  | 500 mm     | 2700 mm | 2350 mm | BikeHub Premium 1/10 | wsm105600056  |
| zweiseitige Radeinstellung | 4 Einstellplätze, zweiseitig  | 640 mm     | 1020 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/04 | wsm105600057  |
| zweiseitige Radeinstellung | 8 Einstellplätze, zweiseitig  | 640 mm     | 1660 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/08 | wsm105600058  |
| zweiseitige Radeinstellung | 12 Einstellplätze, zweiseitig | 640 mm     | 2300 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/12 | wsm105600059  |
| zweiseitige Radeinstellung | 16 Einstellplätze, zweiseitig | 640 mm     | 3190 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/16 | wsm105600060  |
| zweiseitige Radeinstellung | 20 Einstellplätze, zweiseitig | 640 mm     | 3830 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/20 | wsm105600061  |
| zweiseitige Radeinstellung | 24 Einstellplätze, zweiseitig | 640 mm     | 4470 mm | 3500 mm | BikeHub Premium 2/24 | wsm105600062  |

Dieses Datenblatt wurde am 17.10.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.