



Grabensprieße | Kanalstrebe Klasse B/D



- Material: Stahl (verzinkt), Stahl (lackiert)
- Farbe: silber, verkehrsrot
- 4 verschiedene Auszugslängen
- Basislast: ca. 2t
- Fußplatten: 140 x 140 mm
- Ausführung: Außengewinde
- Sicherung: Ausfallsicherung / Handquetschsicherung
- Außenrohr: ø 63 mm
- Befestigung: mit Schlagnasen

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	Befestigung	Sicherung	Basislast	Fußplatten	Außenrohr
Außengewinde	mit Schlagnasen	Ausfallsicherung / Handquetschsicherung	ca. 2t	140 x 140 mm	ø 63 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Auszugslänge	Artikelnummer
Stahl (verzinkt)	silber	6,7 kg	500 - 620 mm	shk11825V
Stahl (lackiert)	verkehrsrot	6,72 kg	500 - 620 mm	shk11825P
Stahl (verzinkt)	silber	7,74 kg	600 - 925 mm	shk11826V
Stahl (lackiert)	verkehrsrot	7,74 kg	600 - 925 mm	shk11826P
Stahl (verzinkt)	silber	8,91 kg	800 - 1320 mm	shk11827V

Material	Farbe	Gewicht	Auszugslänge	Artikelnummer
Stahl (lackiert)	verkehrsrot	8,91 kg	800 - 1320 mm	shk11827P
Stahl (verzinkt)	silber	10,74 kg	1000 - 1720 mm	shk11828V
Stahl (lackiert)	verkehrsrot	10,74 kg	1000 - 1720 mm	shk11828P

Dieses Datenblatt wurde am 19.10.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.