



Überdachung Dresden, Modell D2



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element links, 1 Element rechts
- Rückwand: 2 Elemente
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung, verschiedene
Abstrahlwinkel zur Auswahl
- Montage: fertig verschweißt oder als Bausatz, jeweils zur
Bodenmontage
- Statik: Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone
Zone 1 bis 3
- Entwässerung: über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 2600 x 2230 x 1510 mm (H x B x T), Grundfläche:
2,9 qm
- Fassungsvermögen: 2 Europaletten oder 1 x 1100 Liter
Müllcontainer oder 4 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8
Meter Abstand
- Entladung: Selbstabladung
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die
Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer
Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau
Dach	Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
Seitenwände	1 Element links, 1 Element rechts

Statik	Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3
Modell	Dresden D2
Gesamtmaße	2600 x 2230 x 1510 mm (H x B x T)
Grundfläche	2,9 qm

Rückwand	2 Elemente
Entwässerung	Über Wasserspeicher
Entladung	Selbstabladung

Fassungsvermögen	2 Europaletten oder 1 x 1100 Liter Müllcontainer oder 4 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Verfügbare Varianten

Beleuchtung	Montage	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
ohne Beleuchtung	Bodenmontage, fertig verschweißt	-	wsm102100390
ohne Beleuchtung	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	-	wsm102100408
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d2-v1
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d2-v2
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	-	set-wsm-d2-v3
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d2-v4
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d2-v5
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d2-v6

