



Überdachung Dresden, Modell D4



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element links, 1 Element rechts
- Rückwand: 4 Elemente
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung, verschiedene
Abstrahlwinkel zur Auswahl
- Montage: fertig verschweißt oder als Bausatz, jeweils zur
Bodenmontage
- Statik: Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone
Zone 1 bis 3
- Gesamtmaße: 2600 x 4380 x 1510 mm (H x B x T), Grundfläche:
5,8 qm
- Entwässerung: über Wasserspeier
- Fassungsvermögen: 5 Europaletten oder 3 x 1100 Liter
Müllcontainer oder 8 x 120 Liter Mülltonne oder 3 Personen mit 1,8
Meter Abstand
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die
Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer
Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau
Dach	Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
Seitenwände	1 Element links, 1 Element rechts
Rückwand	4 Elemente

Statik	Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3
Modell	Dresden D4
Gesamtmaße	2600 x 4380 x 1510 mm (H x B x T)
Grundfläche	5,8 qm
Fassungsvermögen	5 Europaletten oder 3 x 1100 Liter Müllcontainer oder 8 x 120 Liter Mülltonne oder 3 Personen mit 1,8 Meter Abstand

Entwässerung	Über Wasserspeier	Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.
Entladung	Selbstabladung		

Verfügbare Varianten

Beleuchtung	Montage	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
ohne Beleuchtung	Bodenmontage, fertig verschweißt	-	wsm102100394
ohne Beleuchtung	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	-	wsm102100412
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v1
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v2
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Bodenmontage, fertig verschweißt	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v3
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v4
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v5
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v6

Dieses Datenblatt wurde am 03.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.