

Überdachung Passau, Modell P14



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
 Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element rechts, 1 Element links
- Rückwand: 4 Elemente
- Sitzbank: wahlweise mit oder ohne Sitzmöglichkeiten
- Beleuchtung: wahlweise mit oder ohne Beleuchtung
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 his 3
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 2435 x 6100 x 2090 mm (H x B x T), Grundfläche: 8,9 qm
- Entladung: Selbstabladung
- Fassungsvermögen: 7 Europaletten oder 4 x 1100 Liter Müllcontainer oder 11 x 120 Liter Mülltonne oder 5 Personen mit 1,8 Meter Abstand
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Montage der Sitzbank/Sitzbänke erfolgt bei Auswahl kundenseitig.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter |
|-------------|---|
| Farbe | anthrazitgrau |
| Dach | Pultdach (Verbundsicherheitsglas) |
| Seitenwände | 1 Element rechts, 1 Element links |
| Rückwand | 4 Elemente |

| Entladung | Selbstabladung |
|-------------|---|
| Statik | Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3 |
| Modell | Passau P14 |
| Gesamtmaße | 2435 x 6100 x 2090 mm (H x B x T) |
| Grundfläche | 8,9 qm |

| Entwässerung | Über Wasserspeier |
|--------------|-------------------------------------|
| Montage | Bodenmontage, fertig verschweißt |

| Fassung | svermögen | 7 Europaletten oder 4 x 1100 Liter Müllcontainer oder 11 x 120 Liter Mülltonne oder 5 Personen mit 1,8 Meter Abstand |
|-----------|-----------|---|
| Bestellhi | inweise | Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Montage der Sitzbank/Sitzbänke erfolgt bei Auswahl kundenseitig. |

Verfügbare Varianten

| Sitzbank | Beleuchtung | weitere Eigenschaften | Artikelnummer |
|----------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| ohne Sitzbank | ohne Beleuchtung | - | wsm102100354 |
| 1x Sitzbank "Passau" | ohne Beleuchtung | Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500×460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v1 |
| 2x Sitzbank "Passau" | ohne Beleuchtung | Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500×460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v2 |
| 3x Sitzbank "Passau" | ohne Beleuchtung | Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500×460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v3 |
| 4x Sitzbank "Passau" | ohne Beleuchtung | Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500×460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v4 |
| ohne Sitzbank | mit Beleuchtung (symmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I | set-wsm-p14-v5 |
| 1x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (symmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v6 |
| 2x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (symmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v7 |

| Sitzbank | Beleuchtung | weitere Eigenschaften | Artikelnummer |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| 3x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (symmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v8 |
| 4x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (symmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14-v9 |
| ohne Sitzbank | mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I | set-wsm-p14- v10 |
| 1x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v11 |
| 2x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v12 |
| 3x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v13 |
| 4x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v14 |
| ohne Sitzbank | mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I | set-wsm-p14- v15 |
| 1x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche au | set-wsm-p14- v16 |

| Sitzbank | Beleuchtung | weitere Eigenschaften | Artikelnummer |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| 2x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v17 |
| 3x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v18 |
| 4x Sitzbank "Passau" | mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch) | Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, $1500 \times 460 \text{ mm}$ (BxT), Pfostenmontage | set-wsm-p14- v19 |

Dieses Datenblatt wurde am 03.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.