



Überdachung Wien, Modell W4



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Giebeldach (längsverlaufend, Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element rechts, 1 Element links
- Rückwand: 4 Elemente
- Beleuchtung: wahlweise mit oder ohne Beleuchtung
- Statik: Schneelast 1,56 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone
Zone 1 bis 2
- Gesamtmaße: 2765 x 6000 x 2000 mm (H x B x T)
- Grundfläche: 8,9 qm
- Fassungsvermögen: 7 Europaletten oder 4 x 1100 Liter
Müllcontainer oder 11 x 120 Liter Mülltonne oder 5 Personen mit
1,8 Meter Abstand
- Entwässerung: Über Stützen
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die
Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer
Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau
Dach	Giebeldach (längsverlaufend, Verbundsicherheitsglas)
Seitenwände	1 Element rechts, 1 Element links
Rückwand	4 Elemente

Statik	Schneelast 1,56 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
Modell	Wien W4
Gesamtmaße	2765 x 6000 x 2000 mm (H x B x T)
Grundfläche	8,9 qm
Fassungsvermögen	7 Europaletten oder 4 x 1100 Liter Müllcontainer oder 11 x 120 Liter Mülltonne oder 5 Personen mit 1,8 Meter Abstand

Entwässerung	Über Stützen	Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage		

Verfügbare Varianten

Beleuchtung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
ohne Beleuchtung	-	wsm102001934
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w4-v1
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w4-v2
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w4-v3

Dieses Datenblatt wurde am 04.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.