



Überdachung Modell Leipzig, L 40 (doppelseitig) - Baukastensystem



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet - Konstruktion, Stützen und Wandträger aus Vierkantröhre
- Farbe: grauweiß oder silber (verzinkt)
- Dach: Flachdach aus Trapezblech, bandverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
- Wände: wahlweise mit oder ohne Seitenwände aus Trapezblech in grauweiß (RAL 9002)
- Ausführung: wahlweise mit oder ohne Regenrinne, ohne Regenrinne tropft das Wasser hinten frei ab
- Statik: Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
- Gesamtmaße: 2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)
- Grundfläche: 9,6 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- einfache und solide Konstruktion
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vielfältig einsetzbar

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Dach	Montage	Entladung	Statik	Modell	Grundfläche
Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Selbstabladung	Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein	Leipzig L40	9,6 qm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Seitenwände	Ausführung	Gesamtmaße	Artikelnummer
----------	-------	-------------	------------	------------	---------------

Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Seitenwände	ohne Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	102001867
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl402s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl404s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Seitenwände	ohne Regenrinne	2360 x 2250 x 4400 mm (H x B x T)	wsm102001614
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Seitenwände	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl400smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl402smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl404smR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl402svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl404svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Seitenwände	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl400svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl402svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Regenrinne	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B x T)	set-wsm-leipzigl404svzmR

Dieses Datenblatt wurde am 05.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.