



Überdachung Modell Leipzig, L 44 (doppelseitig) - Baukastensystem



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet - Konstruktion, Stützen und Wandträger aus Vierkantröhre
- Farbe: grauweiß, silber (verzinkt)
- Dach: Flachdach aus Trapezblech, bandverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwände: wahlweise ohne Seitenwände, mit 2 oder 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)
- Ausführung: wahlweise mit oder ohne Regenrinne, ohne Regenrinne tropft das Wasser hinten frei ab
- Statik: Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
- Gesamtmaße: 2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)
- Grundfläche: 18,7 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- einfache und solide Konstruktion
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vielfältig einsetzbar

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	Modell	Entladung	Dach	Grundfläche	Statik
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Leipzig L44	Selbstabladung	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))	18,7 qm	Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Ausführung	Gesamtmaße	Seitenwände	Artikelnummer
----------	-------	------------	------------	-------------	---------------

Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	wsm102000091
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 2200 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	wsm102000092
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigl440smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444smR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 2200 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigl440svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444svzmR

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.