



Überdachung Modell Leipzig, L 40 (doppelseitig) - Baukastensystem



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet - Konstruktion, Stützen und Wandträger aus Vierkantrohr
- Farbe: grauweiß oder silber (verzinkt)
- Dach: Flachdach aus Trapezblech, bandverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
- Wände: wahlweise mit oder ohne Seitenwände aus Trapezblech in grauweiß (RAL 9002)
- Ausführung: wahlweise mit oder ohne Regenrinne, ohne Regenrinne tropft das Wasser hinten frei ab
- Statik: Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
- Gesamtmaße: 2250 x 2350 x 4400 mm (H x B xT)
- Grundfläche: 9,6 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- einfache und solide Konstruktion
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vielfältig einsetzbar

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Modell	Leipzig L40	Grundfläche	9,6 qm
Gesamtmaße	2250 x 2350 x 4400 mm (H x B xT)	Statik	Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
Entladung	Selbstabladung		

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Ausführung	Seitenwände	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	102001867
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI402s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI404s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	wsm102001614
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigI400smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI402smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI404smR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI402svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI404svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigI400svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI402svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigI404svzmR

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.