



Überdachung Dresden, Modell D3



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element links, 1 Element rechts
- Rückwand: 3 Elemente
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung, verschiedene Abstrahlwinkel zur Auswahl
- Montage: fertig verschweißt oder als Bausatz, jeweils zur Bodenmontage
- Statik: Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3
- Entwässerung: über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 2600 x 3305 x 1510 mm (H x B x T), Grundfläche: 4,3 qm
- Fassungsvermögen: 3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 6 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Fassungsvermögen	3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 6 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
Modell	Dresden D3	Grundfläche	4,3 qm
Gesamtmaße	2600 x 3305 x 1510 mm (H x B x T)	Entwässerung	Über Wasserspeier
Seitenwände	1 Element links, 1 Element rechts	Statik	Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3

Rückwand	3 Elemente	Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.
Entladung	Selbstabladung		

Verfügbare Varianten

Montage	Beleuchtung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Bodenmontage, fertig verschweißt	ohne Beleuchtung	-	wsm102100392
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	ohne Beleuchtung	-	wsm102100410
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v1
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v2
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v3
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v4
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v5
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d3-v6

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.