Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Überdachung Dresden, Modell D4

- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element links, 1 Element rechts
- Rückwand: 4 Elemente
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung, verschiedene Abstrahlwinkel zur Auswahl
- Montage: fertig verschweißt oder als Bausatz, jeweils zur Bodenmontage
- Statik: Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3
- Gesamtmaße: 2600 x 4380 x 1510 mm (H x B x T), Grundfläche: 5,8 qm
- Entwässerung: über Wasserspeier
- Fassungsvermögen: 5 Europaletten oder 3 x 1100 Liter Müllcontainer oder 8 x 120 Liter Mülltonne oder 3 Personen mit 1,8 Meter Abstand
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau
Modell	Dresden D4
Gesamtmaße	2600 x 4380 x 1510 mm (H x B x T)
Seitenwände	1 Element links, 1 Element rechts

Fassungsvermögen	5 Europaletten oder 3 x 1100 Liter Müllcontainer oder 8 x 120 Liter Mülltonne oder 3 Personen mit 1,8 Meter Abstand
Dach	Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
Grundfläche	5,8 qm
Entwässerung	Über Wasserspeier
Statik	Schneelast 2,50 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 3

Rückwand	4 Elemente
Entladung	Selbstabladung

Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Verfügbare Varianten

Montage	Beleuchtung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Bodenmontage, fertig verschweißt	ohne Beleuchtung	-	wsm102100394
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	ohne Beleuchtung	-	wsm102100412
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v1
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v2
Bodenmontage, fertig verschweißt	mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v3
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v4
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v5
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-d4-v6

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg