



## Überdachung Passau, Modell P12



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element rechts, 1 Element links
- Rückwand: 2 Elemente
- Sitzbank: wahlweise mit oder ohne Sitzmöglichkeiten
- Beleuchtung: wahlweise mit oder ohne Beleuchtung
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 2435 x 3100 x 2090 mm (H x B x T), Grundfläche: 4,4 qm
- Fassungsvermögen: 3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 5 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
- Entladung: Selbstabladung
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Montage der Sitzbank/Sitzbänke erfolgt bei Auswahl kundenseitig.

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Entladung	Selbstabladung
Farbe	anthrazitgrau	Fassungsvermögen	3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 5 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
Montage	Bodenmontage, fertig verschweißt	Dach	Pultdach (Verbundsicherheitsglas)
Modell	Passau P12	Grundfläche	4,4 qm

Gesamtmaße	2435 x 3100 x 2090 mm (H x B x T)	Entwässerung	Über Wasserspeier
Seitenwände	1 Element rechts, 1 Element links	Statik	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3
Rückwand	2 Elemente	Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Montage der Sitzbank/Sitzbänke erfolgt bei Auswahl kundenseitig.

## Verfügbare Varianten

Beleuchtung	weitere Eigenschaften	Sitzbank	Artikelnummer
ohne Beleuchtung	-	ohne Sitzbank	wsm102100350
ohne Beleuchtung	Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 x 460 mm (BxT), Pfostenmontage	1x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v1
ohne Beleuchtung	Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 x 460 mm (BxT), Pfostenmontage	2x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v2
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	ohne Sitzbank	set-wsm-p12-v3
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 x 460 mm (BxT), Pfostenmontage	1x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v4
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 x 460 mm (BxT), Pfostenmontage	2x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v5
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	ohne Sitzbank	set-wsm-p12-v6
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 x 460 mm (BxT), Pfostenmontage	1x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v7

<b>Beleuchtung</b>	<b>weitere Eigenschaften</b>	<b>Sitzbank</b>	<b>Artikelnummer</b>
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage	2x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v8
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	ohne Sitzbank	set-wsm-p12-v9
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage	1x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v10
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I; Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Hartholz, 1500 × 460 mm (BxT), Pfostenmontage	2x Sitzbank "Passau"	set-wsm-p12-v11

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.