



Überdachung Wien, Modell W2



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Giebeldach (längsverlaufend, Verbundsicherheitsglas)
- Seitenwände: 1 Element rechts, 1 Element links
- Rückwand: 2 Elemente
- Beleuchtung: wahlweise mit oder ohne Beleuchtung
- Statik: Schneelast 1,56 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
- Gesamtmaße: 2765 x 3000 x 2000 mm (H x B x T), Grundfläche: 4,4 qm
- Fassungsvermögen: 3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 5 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
- Entwässerung: Über Stützen
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Bestellhinweise: Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Fassungsvermögen	3 Europaletten oder 2 x 1100 Liter Müllcontainer oder 5 x 120 Liter Mülltonne oder 2 Personen mit 1,8 Meter Abstand
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Giebeldach (längsverlaufend, Verbundsicherheitsglas)
Montage	Bodenmontage, fertig verschweißt	Grundfläche	4,4 qm
Modell	Wien W2	Entwässerung	Über Stützen
Gesamtmaße	2765 x 3000 x 2000 mm (H x B x T)	Statik	Schneelast 1,56 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

Seitenwände	1 Element rechts, 1 Element links	Bestellhinweise	Bei Auswahl der Beleuchtung, erfolgt die Installation kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.
Rückwand	2 Elemente		

Verfügbare Varianten

Beleuchtung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
ohne Beleuchtung	-	wsm102001930
mit Beleuchtung (symmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung symmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w2-v1
mit Beleuchtung (einfach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 21 Watt, 2520 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung einfach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w2-v2
mit Beleuchtung (zweifach asymmetrisch)	Beleuchtung - Leuchtmittel LED, 230 V, 42 Watt, 5040 Lumen, 4000 K (neutralweiß), Abstrahlung zweifach asymmetrisch (120°), externes Netzteil, IP44, Schutzklasse I	set-wsm-w2-v3

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.