

Raucherunterstand Köln Professional K3 d/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
 Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Sitzbank: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, $480 \times 357 \times 2000 \text{ mm}$ (HxBxT), Bodenmontage
- Ascher: Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150×150 (HxBxT), Pfostenmontage
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Seitenwände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 3 Elemente als Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

Bestellhinweise: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau

Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
Statik	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))	Modell	K3 d/b
Ausführung	Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder	Gesamtmaße	3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts	Grundfläche	6,4 qm
Rückwand	3 Elemente	weitere Eigenschaften	Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 357 × 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage; Ascher - Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 × 150 (HxBxT), Pfostenmontage; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
Entwässerung	Über Wasserspeier	Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

 ${\it Dieses\ Datenblatt\ wurde\ am\ 11.11.2025\ automatisch\ erstellt.\ \ddot{A}nderungen\ nach\ diesem\ Zeitpunkt\ sind\ vorbehalten.}$

Commerzbank Berlin Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00 BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg
Seite 2 von 2