



## Raucherunterstand Köln Professional K4 d/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Sitzbank: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage
- Ascher: Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeicher
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

**Bestellhinweise:** Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),<br>Einscheibensicherheitsglas,<br>Aluminium-Glashalter |
| Farbe    | anthrazitgrau                                                                                  |

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Statik | Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein,<br>Windlastzone Zone 1 bis 2 |
| Modell | K4 d/b                                                                |

|              |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dach         | Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))                                                  | Gesamtmaße            | 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausführung   | Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder | Grundfläche           | 8,6 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seitenwände  | 2 Elemente links, 2 Elemente rechts                                                           | weitere Eigenschaften | Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage; Ascher - Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit) |
| Entwässerung | Über Wasserspeier                                                                             | Bestellhinweise       | Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montage      | Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage                                                       | Artikelnummer         | wsm102002132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dieses Datenblatt wurde am 11.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.