



Fahrradüberdachung Köln Bike Professional K3 b/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Fahrradständer: Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 3 Elemente als Rückwand
- Gesamtmaße: 3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 6,4 qm
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage

Bestellhinweis: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werkseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Rückwand	3 Elemente
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))

Ausführung	Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder	Grundfläche	6,4 qm
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anhlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
Modell	K3 b/b	Entwässerung	Über Wasserspeier
Gesamtmaße	3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)	Statik	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts	Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Dieses Datenblatt wurde am 16.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.