



Raucherunterstand Köln Professional K2 c/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 1 Ascher Cubix 2, 1 Sitzbank Relax Nature II 1500, 1 Sitzbank Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Sitzbank: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 1500 x 357 mm und 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage
- Ascher: Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Seitenwände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 2 Elemente als Rückwand
- Gesamtmaße: 2165 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 4,3 qm
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage

Bestellhinweis: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Rückwand	2 Elemente
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))

Ausführung	Set mit 1 Ascher Cubix 2, 1 Sitzbank Relax Nature II 1500, 1 Sitzbank Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder	Grundfläche	4,3 qm
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	weitere Eigenschaften	Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 1500 x 357 mm und 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage; Ascher - Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
Modell	K2 c/b	Entwässerung	Über Wasserspeier
Gesamtmaße	2165 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)	Statik	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts	Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Dieses Datenblatt wurde am 16.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.