



Raucherunterstand Köln Professional K4 d/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Sitzbank: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage
- Ascher: Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeicher
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

Bestellhinweise: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau

Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Grundfläche	8,6 qm

Ausführung	Set mit 1 Ascher Cubix 2, 2 Sitzbänken Relax Nature II 2000 und Beleuchtung mit Präsenzmelder	weitere Eigenschaften	Sitzbank - Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), anthrazitgrau (RAL 7016), Sitzfläche aus Eichenholz, 480 x 357 x 2000 mm (HxBxT), Bodenmontage; Ascher - Edelstahl, 2,4 Liter Fassungsvermögen, schwenkbar, 145 x 150 x 150 (HxBxT), Pfostenmontage; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Entwässerung	Über Wasserspeicher
Modell	K4 d/b	Statik	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
Gesamtmaße	4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)	Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts	Artikelnummer	wsm102002132

Dieses Datenblatt wurde am 16.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.