



Fahrradüberdachung Köln Bike Economy K4 b/b mit Anlehnparker 2502 XBF



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 4 Anlehnparker 2502 XBF
- Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt, Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm für verschweißte Kabine, mit Typenstatik (Windlastzone 1-3); Schneelast 1,45 kn/qm für Bausatz, ohne Typenstatik (Windlastzone 1-2)

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Rückwand	4 Elemente
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))

Ausführung	Set mit 4 Anlehnparken 2502 XBF	Grundfläche	8,6 qm
Modell	K4 b/b	weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2
Gesamtmaße	4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)	Entwässerung	Über Wasserspeier
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts		

Verfügbare Varianten

Montage	Statik	Artikelnummer
Bodenmontage, fertig verschweißt	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3	wsm102002104
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2	wsm102002106

Dieses Datenblatt wurde am 16.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.