



Fahrradüberdachung Köln Bike Professional Plus K4 b/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 3 Ahnlehnsparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder und Dachbegrünung
- Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Ahnlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit);
- Dachbegrünung: vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten bepflanzt mit Sedum-Pflanzenmix
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3

Bestellhinweise: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanzt geliefert, bitte beachten Sie die Pflegehinweise im Datenblatt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Rückwand	4 Elemente
Farbe	anthrazitgrau	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Ausführung	Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder und Dachbegrünung	Grundfläche	8,6 qm
Montage	Bodenmontage, fertig verschweißt	weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2 - Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit); Dachbegrünung - vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten
Modell	K4 b/b	Entwässerung	Über Wasserspeier
Gesamtmaße	4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)	Statik	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts	Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanzt geliefert, bitte beachten Sie die Pflegehinweise im Datenblatt

Dieses Datenblatt wurde am 16.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.