

3M Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C



geeignet für: Aluminium, INOX, StahlSchleifmittel: präzisionsgeformtes Korn

• Form: flach

• Körnung: 36+, 60+, 80+

Durchmesser: 115 mm, 125 mm ø, 180 mm ø
max. Drehzahl: 13300 min-1, 12200 min-1, 8500 min-1

max. Dienzam. 15500 mm- , 1

• VPE: 25 Stk.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| VPE | Form | geeignet für | Schleifmittel |
|---------|-------|------------------------|--------------------------|
| 25 Stk. | flach | Aluminium, INOX, Stahl | präzisionsgeformtes Korn |

Verfügbare Varianten

| Durchmesser | Körnung | max. Drehzahl | Artikelnummer |
|-------------|---------|---------------|---------------------|
| 115 mm | 36+ | 13300 min-1 | set-NW4000844634-25 |
| 125 mm ø | 36+ | 12200 min-1 | set-NW4000844635-25 |
| 180 mm ø | 36+ | 8500 min-1 | set-NW4000844636-25 |
| 115 mm | 60+ | 13300 min-1 | set-NW4000844996-25 |
| 125 mm ø | 60+ | 12200 min-1 | set-NW4000844997-25 |
| 180 mm ø | 60+ | 8500 min-1 | set-NW4000844998-25 |

| Durchmesser | Körnung | max. Drehzahl | Artikelnummer |
|-------------|---------|-------------------------|---------------------|
| 115 mm | 80+ | 13300 min- ¹ | set-NW4000845067-25 |
| 125 mm ø | 80+ | 12200 min-1 | set-NW4000845068-25 |
| 180 mm ø | 80+ | 8500 min-1 | set-NW4000845069-25 |

Dieses Datenblatt wurde am 21.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.