



## 50er Pack 3M Schleifscheibe Roloc™ 361F



- geeignet für: Aluminium, Guss, INOX, Stahl
- Schleifmittel: Aluminiumoxid-Korn
- Körnung: 36, 50, 60, 80, 120
- Durchmesser: 50,8 mm, 76,2 mm
- max. Drehzahl: 20000 min<sup>-1</sup>
- VPE: 50 Stk.

## Verfügbare Varianten

| VPE     | Durchmesser | Körnung | geeignet für                 | Schleifmittel      | max. Drehzahl           | Artikelnummer       |
|---------|-------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 50 Stk. | 50,8 mm     | 36      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842854-50 |
| 50 Stk. | 50,8 mm     | 50      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842858-50 |
| 50 Stk. | 50,8 mm     | 60      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842859-50 |
| 50 Stk. | 50,8 mm     | 80      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842860-50 |
| 50 Stk. | 76,2 mm     | 36      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842861-50 |
| 50 Stk. | 76,2 mm     | 50      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842862-50 |
| 50 Stk. | 76,2 mm     | 60      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842863-50 |

| VPE     | Durchmesser | Körnung | geeignet für                 | Schleifmittel      | max. Drehzahl           | Artikelnummer       |
|---------|-------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 50 Stk. | 76,2 mm     | 80      | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000842864-50 |
| 50 Stk. | 50,8 mm     | 120     | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000844101-50 |
| 50 Stk. | 76,2 mm     | 120     | Aluminium, Guss, INOX, Stahl | Aluminiumoxid-Korn | 20000 min <sup>-1</sup> | set-NW4000844102-50 |

Dieses Datenblatt wurde am 30.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.