



Anlehnbügel aus Stahlrohr



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)
- Farbe: feuerverzinkt oder anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
- Ausführung: mit oder ohne Querholm
- Bügelart: Vierkantrohr 60 x 60 oder 80 x 20 mm
- Bauart: ortsfest, zum Einbetonieren
- Gesamthöhe: 1200 mm
- Bügellänge: 450, 750 oder 1000 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Befestigung | Gesamthöhe |
|-------------------|------------|
| zum Einbetonieren | 1200 mm |

Verfügbare Varianten

| Material | Farbe | Gewicht | Ausführung | Breite | Bügelart | Artikelnummer |
|-----------------------|--------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 9,9 kg | Variante 1 | 450 mm | Vierkantrohr | shk454_045 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11 kg | Variante 1 | 750 mm | Vierkantrohr | shk454_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,6 kg | Variante 1 | 1000 mm | Vierkantrohr | shk454_100 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,2 kg | Variante 2 | 450 mm | Vierkantrohr | shk455_045 |

| Material | Farbe | Gewicht | Ausführung | Breite | Bügelart | Artikelnummer |
|--|----------------------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 13,3 kg | Variante 2 | 750 mm | Vierkantrohr | shk455_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 15,2 kg | Variante 2 | 1000 mm | Vierkantrohr | shk455_100 |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 9,9 kg | Variante 1 | 450 mm | Vierkantrohr | shk454_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11 kg | Variante 1 | 750 mm | Vierkantrohr | shk454_075B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,6 kg | Variante 1 | 1000 mm | Vierkantrohr | shk454_100B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,2 kg | Variante 2 | 450 mm | Vierkantrohr | shk455_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 13,3 kg | Variante 2 | 750 mm | Vierkantrohr | shk455_075B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 15,2 kg | Variante 2 | 1000 mm | Vierkantrohr | shk455_100B |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 8,5 kg | Variante 1 | 450 mm | Rechteckrohr | shk458_045 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 9,4 kg | Variante 1 | 750 mm | Rechteckrohr | shk458_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 10,1 kg | Variante 1 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk458_100 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 10 kg | Variante 2 | 450 mm | Rechteckrohr | shk459_045 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,5 kg | Variante 2 | 750 mm | Rechteckrohr | shk459_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 13 kg | Variante 2 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk459_100 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 10 kg | Variante 3 | 450 mm | Rechteckrohr | shk459_145 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,5 kg | Variante 3 | 750 mm | Rechteckrohr | shk459_175 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 13 kg | Variante 3 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk459_110 |

| Material | Farbe | Gewicht | Ausführung | Breite | Bügelart | Artikelnummer |
|--|----------------------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 8,5 kg | Variante 1 | 450 mm | Rechteckrohr | shk458_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 9,4 kg | Variante 1 | 750 mm | Rechteckrohr | shk458_075B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 10,1 kg | Variante 1 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk458_100B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 10 kg | Variante 2 | 450 mm | Rechteckrohr | shk459_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,5 kg | Variante 2 | 750 mm | Rechteckrohr | shk459_075B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 13 kg | Variante 2 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk459_100B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 10 kg | Variante 3 | 450 mm | Rechteckrohr | shk459_145B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,5 kg | Variante 3 | 750 mm | Rechteckrohr | shk459_175B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 13 kg | Variante 3 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk459_110B |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 10 kg | Variante 1 | 450 mm | Rechteckrohr | shk456_045 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,4 kg | Variante 1 | 750 mm | Rechteckrohr | shk456_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 12,4 kg | Variante 1 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk456_100 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 11,7 kg | Variante 2 | 450 mm | Rechteckrohr | shk457_045 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 13,9 kg | Variante 2 | 750 mm | Rechteckrohr | shk457_075 |
| Stahl (feuerverzinkt) | silber | 15,8 kg | Variante 2 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk457_100 |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 10 kg | Variante 1 | 450 mm | Rechteckrohr | shk456_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,4 kg | Variante 1 | 750 mm | Rechteckrohr | shk456_075B |

| Material | Farbe | Gewicht | Ausführung | Breite | Bügelart | Artikelnummer |
|--|----------------------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 12,4 kg | Variante 1 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk456_100B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 11,7 kg | Variante 2 | 450 mm | Rechteckrohr | shk457_045B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 13,9 kg | Variante 2 | 750 mm | Rechteckrohr | shk457_075B |
| Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet) | anthrazit-eisenglanz | 15,8 kg | Variante 2 | 1000 mm | Rechteckrohr | shk457_100B |

Dieses Datenblatt wurde am 14.12.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.