



Fahrradüberdachung Köln Bike Economy K3 b/b mit Anlehnparker 2502 XBF



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 3 Anlehnparker 2502 XBF
- Fahrradständer: Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 3 Elemente als Rückwand
- Gesamtmaße: 3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 6,4 qm
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt, Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm für verschweißte Kabine, mit Typenstatik (Windlastzone 1-3); Schneelast 1,45 kn/qm für Bausatz, ohne Typenstatik (Windlastzone 1-2)

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau

Rückwand	3 Elemente
Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))

Ausführung	Set mit 3 Anlehnparker 2502 XBF
Modell	K3 b/b
Gesamtmaße	3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts

Grundfläche	6,4 qm
weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2
Entwässerung	Über Wasserspeier

Verfügbare Varianten

Montage	Statik	Artikelnummer
Bodenmontage, fertig verschweißt	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3	wsm102002100
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2	wsm102002102

Dieses Datenblatt wurde am 14.12.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.