



Kurbel-Gerüstbock K1500 / 3 - Tragkraft 1600 kg - GS-geprüft



- Material: Stahl (verzinkt) oder Stahl (lackiert)
- Farbe: silber oder schokoladenbraun (RAL 8017)
- Tragkraft: bis 1,6 Tonnen
- Höhe: 1,70 - 3,00 m
- Breite: 1,50 m
- Auflagerohr: 80 x 40 mm Vierkantrohr
- Unterkonstruktion: 50 x 50 mm Vierkantrohr
- Gewicht: 42 - 43 kg
- Obergestell mittels Kurbel (separat erhältlich) höhenverstellbar

- TÜV-geprüft

Hinweis: Ab 2,00 m Aufbauhöhe muss der faltgerüstbock diagonal angesteift werden, siehe Art. Nr. SHK11271 und SHK11272

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Breite	Höhe	Tragkraft	Artikelnummer
Stahl (lackiert)	schokoladenbraun	52,33 kg	1500 mm	1700 - 3000 mm	bis 1,6 Tonnen	shk10130
Stahl (verzinkt)	silber	43 kg	1500 mm	1700 - 3000 mm	bis 1,6 Tonnen	shk10130v

Dieses Datenblatt wurde am 21.12.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.