



Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine EIBENSTOCK



- Modell: ETN 162/3, PLD 182.1 NT PowerLine
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Steckertyp: C, F
- Nennaufnahmeleistung: 2200 W, 2300 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-510 / 1150 / 2500 min⁻¹, 0-1000 min⁻¹ / 0-2200 min⁻¹ / 0-4400 min⁻¹
- Kernbohrer-Durchmesser: Beton 12 - 162 mm / Mauerwerk 12 - 202 mm, Beton 12 - 182 mm / Mauerwerk 12 - 202 mm
- Werkzeugaufnahme: innen G 1/2", außen 1 1/4"
- prüfpflichtig: ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Lieferumfang	prüfpflichtig	Netzspannung	Werkzeugaufnahme
Bohrmaschine, Anschluss für Wasserzufuhr/Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer	ja	230 V / 50 Hz	innen G 1/2", außen 1 1/4"

Verfügbare Varianten

Gewicht	Modell	Steckertyp	Nennaufnahmeleistung	Leerlaufdrehzahl	Kernbohrer-Durchmesser	Artikelnummer
6,70 kg	ETN 162/3	C	2200 W	0-510 / 1150 / 2500 min ⁻¹	Beton 12 - 162 mm / Mauerwerk 12 - 202 mm	NW4000897041
12,80 kg	PLD 182.1 NT PowerLine	F	2300 W	0-1000 min ⁻¹ / 0-2200 min ⁻¹ / 0-4400 min ⁻¹	Beton 12 - 182 mm / Mauerwerk 12 - 202 mm	NW4000897094

