



## Mauernutfräse EIBENSTOCK



- Modell: EMF 150.1, EMF 125.2, EMF 180.2, EMF 150,10 P
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Steckertyp: C
- Leerlaufdrehzahl: 7500 min<sup>-1</sup>, 3100 min<sup>-1</sup>
- Nennaufnahmleistung: 2300 W, 1700 W
- Ausführung: ohne Wasserzuführung, mit Wasserzuführung
- Nutbreite: 46 mm, 30 mm, 60 mm
- Nuttiefe: 45 mm, 30 mm, 60 mm
- Trennscheiben-Durchmesser: 150 mm, 125 mm, 180 mm
- Überlastschutz: ja (thermisch)
- Überspannungsauslöser: ja
- prüfpflichtig: ja
- Lieferumfang: Fräse, 2x Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Lieferumfang	Steckertyp	prüfpflichtig	Netzspannung	Überspannungsauslöser	Überlastschutz
Fräse, 2x Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer	C	ja	230 V / 50 Hz	ja	ja (thermisch)

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Modell	Nennaufnahmleistung	Leerlaufdrehzahl	Nuttiefe	Nutbreite	Trennscheiben-Durchmesser	Artikelnummer
6,15 kg	ohne Wasserzuführung	EMF 150.1	2300 W	7500 min <sup>-1</sup>	45 mm	46 mm	150 mm	NW4000897027
7,57 kg	mit Wasserzuführung	EMF 125.2	1700 W	7500 min <sup>-1</sup>	30 mm	30 mm	125 mm	NW4000897043
8,20 kg	mit Wasserzuführung	EMF 180.2	2300 W	3100 min <sup>-1</sup>	60 mm	60 mm	180 mm	NW4000897045
6,20 kg	mit Wasserzuführung	EMF 150,10 P	2300 W	7500 min <sup>-1</sup>	45 mm	46 mm	150 mm	NW4000897070

Dieses Datenblatt wurde am 21.12.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.