



25er Pack 3M Fiberscheibe Cubitron™ 3 1182C



- geeignet für: Guss, Stahl
- Schleifmittel: präzisionsgeformtes Korn
- Form: flach
- Körnung: 36+, 60+, 80+
- Durchmesser: 115 mm, 125 mm ø, 180 mm ø
- max. Drehzahl: 13300 min⁻¹, 12200 min⁻¹, 8500 min⁻¹
- VPE: 25 Stk.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

VPE	Form	geeignet für	Schleifmittel
25 Stk.	flach	Guss, Stahl	präzisionsgeformtes Korn

Verfügbare Varianten

Durchmesser	Körnung	max. Drehzahl	Artikelnummer
115 mm ø	36+	13300 min ⁻¹	set-NW4000844618-25
125 mm ø	36+	12200 min ⁻¹	set-NW4000844619-25
180 mm ø	36+	8500 min ⁻¹	set-NW4000844620-25
115 mm ø	60+	13300 min ⁻¹	set-NW4000844826-25
125 mm ø	60+	12200 min ⁻¹	set-NW4000844827-25
180 mm ø	60+	8500 min ⁻¹	set-NW4000844828-25

Durchmesser	Körnung	max. Drehzahl	Artikelnummer
115 mm ø	80+	13300 min ⁻¹	set-NW4000844993-25
125 mm ø	80+	12200 min ⁻¹	set-NW4000844994-25
180 mm ø	80+	8500 min ⁻¹	set-NW4000844995-25

Dieses Datenblatt wurde am 12.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.